



SulMak
*Equipamentos e Locação
para Construção Civil*



**CATÁLOGO DE
PRODUTOS 2016/2017**

Quem Somos

A SulMak atua no mercado de locação de equipamentos para construção civil, sempre primando pela honestidade, qualidade e rapidez no atendimento, com profissionais qualificados e dedicados.

Somos uma empresa especializada em prestar serviço personalizado, com foco na eficiência, a fim de levar a nossos clientes soluções efetivas para a conclusão de obras, conserto de equipamentos e venda de EPIs.

qualidade agilidade
desenvolvimento
honestidade
manutenção preventiva
rapidez serviço personalizado
equipamentos de ponta
ótimo atendimento conhecimento

 (51) 2102.6063

 www.sulmak.com.br

 facebook.com/SulmakLocacoes

 Rua Paquetá, 157
esquina com a
Av. Sertório, 4.900
Porto Alegre - RS

SUMÁRIO

Pág. 3 - Compactação/Saneamento

Pág. 5 - Concretagem

Pág. 7 - Drenagem

Pág. 7 - Engenharia

Pág. 10 - Ferramentas Elétricas

Pág. 12 - Geradores

Pág. 13 - Limpeza e Jardinagem

Pág. 15 - Movimentação e Elevação

Pág. 19 - Acessórios/EPIs



ROLO COMPACTADOR LISO

Os rolos compactadores com dois cilindros articulados são dimensionados para compactar brita, pavimentos intertravados e asfalto de ciclovias, acostamentos, estacionamentos, pequenas estradas e em operações "tapa-buracos". Eles são equipados com motor a gasolina. Tração e vibração hidráulica são os seus diferenciais técnicos e, além disso, possuem vibração dianteira.

Informações Técnicas

Peso: 1.200 kg

Dimensões: Trabalho Rolo 900/Transporte 1.020 x 1.820 x 2.600 (L x C x A) mm

Força Centrífuga: 15 Kn – vibração somente no tambor dianteiro

Profundidade de Compactação: 15 a 30 cm

Combustível: Gasolina 4 T

ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO

Ter alta força de impacto associada a uma alta amplitude faz com que este equipamento seja ideal para valas ou áreas confinadas, com solos coesivos (argila, lodo). Normalmente, pelo local de trabalho ser de difícil acesso, ele é equipado com controle remoto, possibilitando que o operador fique a distância. Possui, ainda, vibração no cilindro dianteiro e traseiro.

Informações Técnicas

Peso: 1.390 kg

Dimensões: Trabalho 850 mm/Transporte 850 x 1.845 x 1.164 (L x C x A) mm

Força Centrífuga: 75 Kn – vibração tambor dianteiro e traseiro

Profundidade de Compactação: até 100 cm

Combustível: Diesel





COMPACTADOR DE PERCUSSÃO

Informações Técnicas

Peso: 69 kg

Dimensões de Sapata: 28 x 32 (L x C) cm

Força de Impacto: 21 Kn

Profundidade de Compactação: até 60 cm

Combustível: Gasolina 4 T



PLACA VIBRATÓRIA UNIDIRECIONAL CF 2

Informações Técnicas

Peso: 80 kg

Dimensões de Base: 45 x 55 (L x C) cm

Força Centrífuga: 15 Kn

Profundidade de Compactação: até 30 cm

Combustível: Gasolina 4 T



PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL (CR 3 - CR 5 - CR 7)

CR3 - Informações Técnicas

Peso: 209 kg

Dimensões de Base: 50 x 75 (L x C) cm

Força de Impacto: 33 Kn

Profundidade de Compactação: até 40 cm

Combustível: Gasolina 4 T

CR5 - Informações Técnicas

Peso: 295 kg

Dimensões de Base: 50 x 89 (L x C) cm

Força de Impacto: 45 Kn

Profundidade de Compactação: até 50 cm

Combustível: Gasolina 4 T

CR7 - Informações Técnicas

Peso: 475 kg

Dimensões de Base: 60 x 92 (L x C) cm

Força de Impacto: 65 Kn

Profundidade de Compactação: até 70 cm

Combustível: Gasolina 4 T



ARGAMASSADEIRA

Informações Técnicas

Capacidade de Mistura: 120 kg/
160 kg/300 kg

Tempo Estimado de Mistura: 3 min

Potência do Motor: 3 cv:

Trifásico 220 ou 380 V



CANALETEADEIRA DE PAREDE COM ENCAIXE PARA ASPIRADOR DE PÓ

Informações Técnicas

Peso: 5,6 kg

Disco de Corte: 125 x 22,2 mm

Largura Máx. do Corte: 46 mm

Profundidade da Fenda: 40 mm



CORTADORA DE CONCRETO MANUAL K 3000

Informações Técnicas

Peso: 8,5 kg

Diâmetro do disco: 350 mm

Profundidade max.do corte: 125 mm



CORTADORA DE PISO/ASFALTO 350 mm

Informações Técnicas

Peso: 54 kg

Diâmetro do Disco: 350 mm

Profundidade Máx. do Corte: 125 mm

Combustível: Gasolina 4 T



CORTADORA DE PISO/ASFALTO 450 mm

Informações Técnicas

Peso: 99 kg

Disco Diamantado: 450 mm

Profundidade Máx. do Corte: 162 mm

Combustível: Gasolina 4 T

ALISADORA DE SUPERFÍCIE

Informações Técnicas

Peso: 85 kg

Desempena com Disco: 1 peça

Acabamento com Pás: 4 peças

Diâmetro de Trabalho: 90 cm-36"

Combustível: Gasolina 4 T



BETONEIRA

Modelo	120 L	150 L	250 L	400 L
Peso	67 kg	70 kg	135 kg	204 kg
Cap. do Tambor	120 L	150 L	250 L	400 L
Cap. de Mistura	70 L	80 L	170 L	280 L



FRESADORA DE PISOS

Modelo	F-20	F-30
Peso	40 kg	100 kg
Motor	3 cv	5 cv
Voltagem	Monof. 220 V	Trif. 220/380 V
Larg. Trab.	200 mm	300 mm



MICROESTACA

Modelo	Elétrico Monofásico	Gasolina 4 T
Peso	35 kg	48 kg
Motor	2 cv	6,5 cv
Diâmetro Brocas	150/250/300 mm	150/250/300 mm
Profundidade Indicada	Até 3 m	Até 4 m



MOTOR DE ACIONAMENTO ELÉTRICO

Motores de Acionamento	Monofásico	Trifásico
Peso	26 kg	22 kg
Motor	110/220 V	220/380 V
Potência	1,5 cv	2,0 cv



MOTOR DE ACIONAMENTO GASOLINA

Informações Técnicas

Peso: 30 kg

Combustível: Gasolina 4 T

Potência do Motor: 6,5 cv

Velocidade de Rotação: 3.600 rpm



POLITIZ PG 280

Informações Técnicas

Peso: 70 kg

Tensão monofásica 220 V

Utiliza mínimo de 3 segmentos diamantados



RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA

Informações Técnicas

Peso: 125 kg

Motovibrador: EV 750 1 hp trifásico

Frequência: 3.450 vpm

Comprimento: 4 m



SERRA CIRCULAR DE BANCADA

Informações Técnicas

Peso com Motor: 90 kg

Motor Trifásico: 5 cv

Altura Máx. Corte: 90 mm

Diâmetro do Disco: 350 mm



VIBRADOR DE IMERSÃO PENDULAR

Modelo	25 mm	36 mm	48 mm	60 mm
Peso	10 kg	15 kg	17 kg	26 kg
Diâmetro	25 mm	36 mm	48 mm	60 mm
Vibração (vpm)	12.500	12.500	12.500	12.500
Compr.	5 m	5 m	5 m	5 m



VIBRADOR DE IMERSÃO DE ALTA FREQUÊNCIA

Modelo	25 mm	36 mm	48 mm
Peso	6,5 kg	7,5 kg	8,5 kg
Diâmetro	25 mm	36 mm	48 mm
Vibração	16.800 vpm	16.200 vpm	15.600 vpm
Compr.	3 m	3 m	3 m

DRENAGEM



BOMBA MANGOTE

Modelo	2"	3"
Peso	22 kg	22 kg
Compr. do Mangote	5 m	5 m
Rotação	3.600 rpm	3.600 rpm
Vazão Máx.	40 m³/h	60 m³/h



BOMBA SUBMERSA

Modelo	2"	3"	4"	6"
Peso	23 kg	31 kg	47 kg	55 kg
Diâmetro Bocal	2"	3"	4"	6"
Dimensões	244x507	244x507	488x584	488x584



MOTOBOMBA ELÉTRICA

Informações Técnicas
Elétrica Trifásica: 220/380 V
Sucção: 1"
Recalque: 1"
Altura Manométrica: até 70 m



MOTOBOMBA GASOLINA

Informações Técnicas
Peso: 28 kg
Vazão Máx.: 30 m³/h
Consumo Médio: 1,5 L/h
Combustível: Gasolina 4 T

ENGENHARIA



PISTOLA FINCA PINOS A PÓLVORA

Informações Técnicas
Peso: 2 kg
Energia de Impacto: 299 J
Fonte de Energia: Pólvora



PISTOLA FINCA PINOS A GÁS

Informações Técnicas
Peso: 3,8 kg
Impacto: 100 J
Fonte de Energia: Gás GC 21 para 750 fixações



ROSQUEADEIRA ELÉTRICA MANUAL

Informações Técnicas
Peso: 14 kg
Rosca: BSPT de 1/2" a 2"
Voltagem: 220 V monofásica



ROSQUEADEIRA ELÉTRICA BANCADA

Informações Técnicas
Peso: 103 Kg
Voltagem: 220 v. Monofásica
Rosca: BSPT 1/2 a 4"



FURADEIRA BANCADA

Informações Técnicas

Peso: 45,7 kg

Potência: 1/2 Hp Monofásico 220 V

Mandril até 5/8"



NÍVEL A LASER

Informações Técnicas

Alcance de Receptor Laser: de 2 a 400 m

Velocidade de Rotação: 300 rpm



POLICORTE DE BANCADA ELÉTRICA

Informações Técnicas

Peso: 16 kg

Potência: 2.200 W

Disco: 14"

Voltagem: 220 V



APARELHO DE SOLDA ELÉTRICO

Informações Técnicas

Peso: 115 kg

Dimensões:

600 x 1.200 x 730 (L x C x H) mm

Trifásico: 220/380/440 V

Potência Nominal: 33,5 kva



APARELHO DE CORTE C/ MAÇARICO

Informações Técnicas

1 Cilindro Acetileno

1 Cilindro Oxigênio

1 Mangueira 7 m

1 Maçarico de Corte



ROSQUEADEIRA MANUAL TARRAXA

Informações Técnicas

Peso: 10 kg

Rosca: BSPT de 1/2" a 2"



TORNO MORSE DE BANCADA

Informações Técnicas

Peso: 12 kg

Fixação em tubos de 1/8" a 6"



SERRA FITA FRANHO 500

Informações Técnicas

Peso: 350 kg

Trifásico: 220/380 V

Dimensões da Fita: 3.880 x 27 x 0,9 mm

de para sua obra todos os dias.



CHAVE DE GRIFO

Informações Técnicas

Peso: 7 kg

Abertura: máx. 5"

Mordentes com duplo travamento



CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA

Informações Técnicas

Peso: 3,2 kg

Potência: 710 W

Torque: 325 Nm

Encaixe do soquete quadrado 1/2"

Capacidade de torque para

parafusos de até 18 mm (3/4")



CHAVE DE IMPACTO PNEUMÁTICA

Informações Técnicas

Peso: 2,9 kg

Ajuste de Torque: 4 posições

Torque: 250 a 330 Nm

Encaixe do soquete quadrado 1/2"

Capacidade de torque para

parafusos de até 18 mm (3/4")

COMPRESSOR DE AR

Modelo	CSL 10	CJ 20
Peso	100 kg	200 kg
Motor	Monof. 220 V	Trif. 220/380 V
Pressão	120 lb	175 lb
Reservatório	100 L	200 L



BOMBA DE TESTE HIDROSTÁTICO

Informações Técnicas

Peso: 8 kg

Teste Pressão: 50 bar

Capacidade do Reservatório: 13 L

Rosca conexão 1/2"



CURVADORA DE TUBO HIDRÁULICO

Informações Técnicas

Peso: 70 kg

Formas para Tubos de: 1/2" – 1" – 1.1/4" – 1.1/2" – 2" – 2. 1/2" – 3"

Curva de Precisão: até 90°



CURVADORA DE TUBO MANUAL

Informações Técnicas

Peso: 60 kg

Formas para Tubos de: 3/8" a 1.1/4"



EXAUSTOR

Modelo/Diâmetro	LAD 300	LAD 600
Peso	15 kg	30 kg
Motor	Trif. 1 CV 220/380 V	Trif. 1,5 CV 220/380 V
Hélices	6 Pás	8 Pás
Largura	340 mm	340 mm



ESMERILHADEIRA

Informações Técnicas

Peso: 2,5 kg

Potência: 1.400 W

Controle de Vel.: 2.800-10.000 rpm



FURADEIRA BASE MAGNÉTICA

Informações Técnicas

Potência: 1.200 W

Velocidade de Rotação: 300/450 rpm

Encaixe quadrado 3/4"

Brocas com eixo Weldon até 50 mm

Brocas helicoidais de até 16 mm com uso de mandril



FURADEIRA MANDRIL

Informações Técnicas

Potência: modelos de 600 a 900 W

Capacidade de Perfuração:

Metal: 13 mm

Madeira: 30 mm

Alvenaria: 13 mm



LIXADEIRA DE CONCRETO MANUAL

Informações Técnicas

Peso: 2,6 kg

Potência: 1.500 W

Velocidade de Rotação: 9.300 rpm



LIXADEIRA ORBITAL TREME-TREME

Informações Técnicas

Peso: 1,4 kg

Potência: 225 W

Velocidade de Rotação: 14.000 rpm



LIXADEIRA POLITRIZ

Informações Técnicas

Peso: 3,1 kg

Potência: 1.250 W

Velocidade de Rotação: 0 a 600 rpm



MARTELO PERFURADOR/ROMPEDOR PLUS

Informações Técnicas

Potência: 800 W

Capacidade de Perfuração:

Metal: 13 mm

Madeira: 30 mm

Concreto: 26 mm

de para sua obra todos os dias.



MARTELO PERFURADOR/ ROMPEDOR SDS MAX

Informações Técnicas

Perfurador e Rompedor

Modelos: de 5 a 9 kg

Potência: de 1.000 a 1.500 W



PARAFUSADEIRA À BATERIA

Informações Técnicas

Peso: 2,4 Kg

Potência: 20 V

Torque: 35 Nm

Mandril 1/2"



MARTELO DEMOLIDOR 10 KG

Informações Técnicas

Rompedor

Potência: 1.500 W

Energia de Golpes: 25 J



MARTELO DEMOLIDOR 15 KG

Informações Técnicas

Rompedor

Potência: 1.600 W

Energia de golpes: 41 J



MARTELO DEMOLIDOR 30 KG

Informações Técnicas

Rompedor

Potência: 2.100 W

Energia de Golpes: 69 J



PLAINA ELÉTRICA

Informações Técnicas

Peso: 2,6 kg

Potência: 600 W

Capacidade de corte por passada: 2,5 mm

Velocidade de Rotação: 15.000 rpm



RETÍFICA MANUAL

Informações Técnicas

Peso: 0,94 kg

Potência: 240 W

Pinça: 1/4" (6 mm)

Velocidade de Rotação: 28.000 rpm

FERRAMENTAS ELÉTRICAS



SERRA CIRCULAR MANUAL

Informações Técnicas

Peso: 6 kg

Potência: 1.800 W

Disco de Corte: de 7" 1/4 e 9" 1/4

Velocidade de Rotação: 5.100 rpm



SERRA MÁRMORE

Informações Técnicas

Peso: 3 kg

Potência: 1.270 W

Profundidade: 34 mm

Velocidade de Rotação: 13.000 rpm



SERRA SABRE

Informações Técnicas

Peso: 3,2 kg

Potência: 1.000 W

Golpes por Min.: 0 a 2.900

Posições de Corte: 4



SERRA TICO-TICO

Informações Técnicas

Peso: 3 kg

Potência: 700 W

Golpes por Min.: 500 a 3.100



SOPRADOR TÉRMICO MANUAL ELÉTRICO

Informações Técnicas

Peso: 0,6 kg

Potência: 2.000 W - 220 V

Temperatura: 50° - 600°



TUPIA MANUAL DE COLUNA

Informações Técnicas

Peso: 3,1 kg

Potência: 1.100 W

Velocidade de Rotação: 8.000 a 24.000 rpm

GERADORES

GERADORES PORTÁTEIS

Modelos: de 2,0 a 12.000 kVA

Monofásico: 110/200 V

Trifásico: 220/380 V

Combustível: gasolina e diesel



CLIMATIZADOR PEDESTAL DE NÉVOA

Informações Técnicas

Peso: 20,3 kg

Capacidade: 100 L de água

Abrangência: 300 m²

Diâmetro: 500 mm



ENCERADEIRA/ LAVADORA DE PISOS

Informações Técnicas

Peso: 45 kg

Diâmetro do Disco: 350 mm

Utiliza escova para lavagem

Utiliza feltros para polimento



ASPIRADOR DE PÓ

Informações Técnicas

Potência: 2.400 W (220 V)

Reservatório: 50, 60, 62 e 80 L



LAVA JATO PROFISSIONAL LEVE

Informações Técnicas

Modelo HD 585

Peso: 17 kg

Potência: 2,2 kw

Pressão: 1.600 lb

Vazão: 400/500 L/h



LAVA JATO ALTA PRESSÃO

Informações Técnicas

Modelo HD 10/25

Peso: 95 kg

Potência: 10,0 cv

Pressão: 3.625 lb

Vazão: 1.000 L/h

HIDROLAVADORA GASOLINA

Modelo	BFG 3000	BFG 4000
Peso	39 kg	54 kg
Capacidade do Tanque	3,6 L	4,2 L
Motor	7,0 cv	15,0 cv
Vazão	10,6 L/m	15,0 L/m
Pressão	3.000 lb	4.000 lb



HIDROLAVADORA ELÉTRICA

Informações Técnicas

Modelo ZM 1542

Peso: 30 kg

Potência: 1,0 cv

Pressão: 420 lb

Vazão: 15 L/m





MOTOSSERRA

Informações Técnicas

Modelo MS 382

Peso: 6,2 kg

Potência: 5,3 cv

Cilindrada: 72,2 cm³



PODADOR DE CERCA VIVA

Informações Técnicas

Modelo BFG 260 2T

Peso: 5,8 kg

Potência: 1,0 cv

Largura da Poda: 60 mm



LAVA JATO ALTA PRESSÃO

Informações Técnicas

Modelo 7/15

Peso: 50 kg

Potência: 4,0 cv

Pressão: 2.175 lb

Vazão: 700 L/h



LAVA JATO COM ÁGUA QUENTE

Informações Técnicas

Modelo HDS 10/18

Peso: 186 kg

Potência: 8,2 kW

Pressão: 2.610 lb

Vazão: 1.000 L/h



ROÇADEIRA

Informações Técnicas

Modelo FS 220 2T

Peso: 7,9 kg

Potência: 2,7 cv



SOPRADOR MANUAL GASOLINA

Informações Técnicas

Modelo BFG 260 2T

Peso: 4,5 kg

Partida: manual

Volume de Ar: 612 m³/h



SOPRADOR COSTAL GASOLINA

Informações Técnicas

Modelo BFG 600 2T

Peso: 9 kg

Partida: manual

Volume de Ar: 1.080 m³/h

MINICARREGADEIRA BOB CAT

As minicarregadeiras são compactas e possuem uma ótima relação peso/capacidade de carga. Devido a seu design compacto, elas têm ampla capacidade de manobra, sendo ideais para trabalhos em espaços restritos ou confinados.

Essas máquinas são utilizadas para escavar, mover aterros e materiais de construção, além de nivelar o solo, carregar e descarregar caminhões com pallets e, também, atuar com marteletes hidráulicos.

Modelo	S 530	S 630
Combustível	Diesel	Diesel
Capacidade de Carga	840 kg	1.200 kg
Altura Máxima de Despejo	3.023 mm	3.149 mm
Largura da Caçamba	1.727 mm	1.800 mm



MACACO HIDRÁULICO



Modelo	8 t	10 t	16 t	30 t
Altura Máxima	320 mm	420 mm	460 mm	465 mm
Altura Min.	195 mm	270 mm	280 mm	285 mm
Curso Pistão	125 mm	150 mm	180 mm	180 mm
Peso	35 kg	50 kg	60 kg	80 kg

MINIGRUA



Modelo	MG 500	MG 500 A
Cap. Carga	500 kg	500 kg
Velocidade	20 m/min.	20 m/min.
Altura Máx. Elevação	100 m	100 m
Voltagem Trifásica	220/380 V	220/380 V
Peso	300 kg	310 kg
Alcance Braço	1,50 m	1,25/1,75/2,20 m

PALETEIRA HIDRÁULICA



Modelo	2.000 kg	3.000 kg
Peso	63 kg	70 kg
Comp. Garfos	1.220 mm	1.220 mm
Largura Garfos	685 mm	685 mm
Alt. Garfos Abaixados	75 mm	85 mm
Alt. Garfos Elevados	190 mm	200 mm



TALHA DE CORRENTE MANUAL

Modelo	1.000	2.000	3.000
Capacidade	1.000 kg	2.000 kg	3.000 kg
Altura Elevação	3 m ou 5 m	3 m ou 5 m	3 m ou 5 m
Peso	11/14 kg	17/22 kg	23/28 kg

TALHA DE CORRENTE ELÉTRICA

Informações Técnicas

Peso: 36 kg

Capacidade: 1.000 kg

Altura Elevação: 15 m

Voltagem: trifásico 220/380 V



TALHA TIRFOR

Informações Técnicas

Peso: 60 kg

Capacidade Tração: 3.200 kg

Comprimento do Cabo: 20 m

de para sua obra todos os dias.



CARRINHO PLATAFORMA

Informações Técnicas
Capacidade de Carga: 600 kg
Dimensões: 80 x 1,20 cm
Rodas Pneu Câmara: 3,25" x 8"

EMPILHADEIRA HIDRÁULICA

Informações Técnicas
Capacidade: 1.000 kg
Elevação Máxima: 3,4 m
Alimentação Elétrica: 220 V
Movimentação: Bateria



ESCADA ARTICULADA 4X4 EM ALUMÍNIO

Informações Técnicas
Peso: 20 kg
Capacidade de Carga: 150 kg
Estendida: 4,51 m
Aberta "A": 2,15 m
Tipo Andaime: 1,2 m



ESCADA EXTENSIVA

Modelo	Fibra de Vidro	Alumínio
Fechada	5,40 m	4,70 m
Aberta	9,60 m	9,00 m
Peso	34 kg	35 kg



GUINCHO COLUNA

Modelo	200 kg	350 kg
Peso	40 kg	45 kg
Capacidade Carga	200 kg	350 kg
Velocidade de Rotação	25 m/min.	12,5 m/min.
Comp. Cabo	30 c/opcional 60 m	30 m
Voltagem	Monof. 220 V Trif. 220/380 V	Monof. 220 V Trif. 220/380 V



GUINCHO GIRAFA

Modelo	1.000 kg	2.000 kg
Peso	120 kg	133 kg
Altura	1.640 mm	1.585 mm
Capacidade	1.000 kg	2.000 kg

MINIESCAVADEIRA BOB CAT

Este equipamento une eficiência e potência, sendo ideal para vários tipos de escavações, tanto em ambientes abertos como fechados ou estreitos.

Ele é usado também em escavação e demolição em subsolo, em rede de água, rede de fibra ótica e outras atividades.

Peso: 2.570 kg
Motor: Diesel 24,8 HP
Profundidade de Escavação: 2,60 m
Altura Máxima de Descarregamento: 3,0 m
Comprimento: 4,32 m
Largura: 1,51 m
Altura: 2,41 m



CORREIA



DISCO DE CORTE



DISCO DE DESBASTE



DISCO DE FLOTAÇÃO



DISCO DIAMANTADO



DISCO LIXADEIRA DE CONCRETO



JOGO DE ROSETAS PARA FRESADORA



MANGUEIRA CHATA



PINHÃO DE BETONEIRA



PINO/FINCAPINO



PONTEIRO



TALHADEIRA



SERRA COPO



SERRA WÍDEA



ABAFADOR DE RUÍDO



ABAFADOR DE RUÍDO PLUG



BOTINA



LUVAS DE PROTEÇÃO



ÓCULOS DE PROTEÇÃO



RESPIRADOR DESCARTÁVEL



**Segurança e
qualidade para
sua obra
todos os
dias.**

SulMak
Locações

VENDAS • CONSERTO
WWW.SULMAKRS.COM



(51) 2102.6063



www.sulmak.com.br



facebook.com/SulmakLocacoes



Rua Paquetá, 157
esquina com a
Av. Sertório, 4.900
Porto Alegre - RS